

IP 68 | IP 69K
-40°C ... +120°C

EN / IEC 61386-23



UL 1696



UR file E86359

CSA 22.2



File No. 227.3-05

DIN 5510-2 [S1]



NFF 16-101 / 102



[I3 / F2]

EN 45545-2 [HL 2]



RQG

Kunststoff-Schnellverschraubung
gerade
Außengewinde
hochdichtend

Plastic connector, quick-type
straight
outer thread
high-density

EIGENSCHAFTEN

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

PROPERTIES

- resistant against oil and benzene
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

FLEXA No.

FLEXA No.

AD

schwarz
blackgrau
grey

ø

øl
mmøB
mmC
mmD
mmSW
mmkg
100St.
pcs.

RQG-M

Metr.
EN 60423

[IP 68 | 69K]

5020.037.210	5020.037.010	10,0	M 10 x 1,0	6,0	17,0	11,5	34,5	16	0,400	50
5020.065.203	5020.065.003	10,0	M 12 x 1,5	7,0	17,0	11,5	34,5	16	0,400	50
5020.037.212	5020.037.012	13,0	M 12 x 1,5	7,0	20,0	12,0	37,0	18	0,520	50
5020.065.205	5020.065.005	13,0	M 16 x 1,5	10,0	20,0	11,5	37,0	18	0,540	50
5020.037.216	5020.037.016	15,8	M 16 x 1,5	11,0	23,0	11,5	39,0	21	0,700	50
5020.065.207	5020.065.007	15,8	M 20 x 1,5	12,0	25,0	13,0	39,0	21	0,760	50
5020.037.218	5020.037.018	18,5	M 20 x 1,5	16,0	26,0	13,0	43,0	24	0,800	50
5020.037.220	5020.037.020	21,2	M 20 x 1,5	16,0	29,5	13,0	44,5	27	1,120	50
5020.065.209	5020.065.009	21,2	M 25 x 1,5	17,0	29,5	13,0	44,5	27	1,240	50
5020.037.225	5020.037.025	28,5	M 25 x 1,5	19,5	37,0	13,0	47,0	34	1,680	25
5020.065.211	5020.065.011	28,5	M 32 x 1,5	23,0	37,0	15,0	49,0	34	1,800	25
5020.037.232	5020.037.032	34,5	M 32 x 1,5	25,5	44,0	15,0	51,0	40	2,400	25
5020.037.238	5020.037.038	34,5	M 40 x 1,5	30,5	48,5	15,0	51,5	40	2,560	25
5020.037.240	5020.037.040	42,5	M 40 x 1,5	32,0	58,0	17,0	76,0	55	5,800	25
5020.037.245	5020.037.045	42,5	M 50 x 1,5	37,5	63,0	17,0	76,0	60	6,720	25
5020.037.250	5020.037.050	54,5	M 50 x 1,5	42,5	68,0	17,0	88,0	65	8,300	10
5020.037.263	5020.037.063	54,5	M 63 x 1,5	49,0	74,0	17,0	88,0	70	10,150	10

RQG-P

PG
DIN 40430

[IP 68 | 69K]

5020.026.207	5020.026.007	10,0	7	7,0	17,0	10,0	32,5	16	0,400	50
5020.027.202	5020.027.002	10,0	9	7,0	18,5	10,0	32,5	16	0,420	50
5020.027.203	5020.027.003	10,0	11	7,0	21,0	10,0	32,5	16	0,480	50
5020.027.205	5020.027.005	10,0	13,5	7,0	23,0	10,0	32,5	16	0,520	25
5020.027.201	5020.027.001	13,0	7	8,0	20,0	10,0	35,0	18	0,500	50
5020.026.209	5020.026.009	13,0	9	10,0	20,0	10,0	35,0	18	0,500	50
5020.027.204	5020.027.004	13,0	11	10,0	21,0	10,0	35,0	18	0,540	50
5020.027.206	5020.027.006	13,0	13,5	10,0	23,0	10,0	35,0	18	0,600	25
5020.026.211	5020.026.011	15,8	11	12,5	23,0	10,0	37,0	21	0,700	50
5020.027.207	5020.027.007	15,8	13,5	12,5	23,0	10,0	37,0	21	0,700	50
5020.027.210	5020.027.010	15,8	16	12,5	26,5	10,0	37,0	21	0,760	25
5020.026.213	5020.026.013	18,5	13,5	13,5	26,0	13,0	43,0	24	0,860	50
5020.026.214	5020.026.014	18,5	16	17,0	25,5	11,0	42,0	24	0,960	25
5020.027.209	5020.027.009	21,2	13,5	15,4	29,5	10,0	43,5	27	1,200	10
5020.026.216	5020.026.016	21,2	16	17,0	29,5	13,0	46,0	27	1,200	50
5020.027.208	5020.027.008	28,5	16	17,0	37,0	12,0	48,5	34	1,800	10
5020.026.221	5020.026.021	28,5	21	23,0	37,0	12,5	48,5	34	1,680	25
5020.026.229	5020.026.029	34,5	29	30,0	44,0	14,5	53,5	40	2,360	25
5020.026.236	5020.026.036	42,5	36	36,0	63,0	17,0	76,0	60	6,000	25
5020.026.248	5020.026.048	54,5	48	47,5	74,0	17,0	88,0	70	9,200	10

